



部品・部材リスト				
	標準仕様	準標準仕様	特別仕様	最大開口
有効開口W	860	1000以下	1001以上	1200
有効開口H	1820	2000以下	2001以上	2200
ハンドル	FA-772	同左	FA621	同左
ハンドル受	FA-772S-2	同左	FA602S-5	同左
非常脱出受	FA-602S-3	同左	同左	同左
ヒンジ	FB-744X2ヶ	同左	FB-772X3ヶ	同左
取手			AP-828-2	同左
庫内安全押棒	FC702B	同左	FA622	同左
パッキン	GP-1	同左	同左	同左
扉ヒーター	100V・72W	100V・~80W	100V・80W~	100V・90W
ズリ材	ネオプレンゴム 1 t			
	ABS樹脂 2 t (ビス止め)			
	合成樹脂 (33W×20Hビス止め)			

※有効開口W 1201以上・H 2201以上の場合は木枠付扉となります。
 ※上記仕様以外の部品等変更も可能です。(別途見積り)
 ※温度・湿度条件等の特別設定時については要別途打合せ。

※本図は右吊元を示す。

名称	冷凍枠式標準扉 (ズリ)					DOOR-No	
						FAIL-No	
設計年月日	設計	製図	検図	承認	縮尺	株式会社エコテック	
2009/10/30		吉本					